

Mese De Ridicare Cu O Singură Foarfecă, TS 2000

Grupul cu cele mai multe produse pe care le producem e constituit din mese de ridicare simple, dar totuși puternice și versatile. Aceste mese cu o singură foarfecă pot fi găsite într-o serie de operațiuni diferite, toate la fel de adaptabile, stabile și ergonomice ca design.

Masa de ridicare e des folosită ca o modalitate de manipulare a materialului direct pe podeaua de producție, sau ca încărcător la rampele de încărcare. Cu o mare varietate de caracteristici și modele, pe lângă capacitatea de încărcare care poate fi între 500 de kilograme și 10 tone, există câte o masă de încărcare pentru orice nevoie. Nu doar industria e un mare utilizator, livrăm de asemenea și la centre de distribuție, depozite, magazine și alte unități.

Toate modelele din grupa meselor cu o singură foarfecă care încep cu T (modele T) pot fi modificate după cerințele clientului. Masa de ridicare poate fi livrată în diferite culori, cu diverse accesorii și alternative de control pentru a satisface nevoile oricărui client. Unele modele sunt adaptate utilizării intensive. Funcționalitatea meselor poate fi extinsă cu ajutorul unui număr de accesorii. Exemple de astfel de accesorii sunt: baze mobile, lame de încărcare, balustrade, sisteme transportoare cu role și mese rotative.

Estimați corect condițiile de lucru înainte de a vă decide ce masă doriți. Majoritatea modelelor pentru uz intensiv pot fi fabricate în versiune HD. Datele tehnice pentru fiecare model pot fi găsite pe acest site.



Caracteristici

- Capacitate de ridicare de la 200 kg până la 10 000 kg.
- Lungimea platformei de la 900 mm până la 5000 mm pentru modelele standard.
- Program cuprinzător de accesorii și opțiuni pentru personalizarea meselor de încărcare.
- Conform standardelor Europene de siguranță EN 1570 – CE.
- Unitate de control la 24 V DC și sistem de operare având comutator tip "om mort".
- Spațiu de siguranță între toate piesele mobile ale mesei.
- Sistem electric ratificat IP54.
- Protecție de supraîncărcare.
- Bare de siguranță ajustabile pe toate cele patru laturi ale platformei.
- Masa e echipată cu supape pentru prevenirea spargerii furtunelor și cu încuietori mecanice pentru service și întreținere.
- Suprafața rulmentului nu necesită mentenanță.
- În modelul standard e inclus și un controler programabil pentru diverse funcții.
- Manual de utilizare în peste 20 de limbi.

Specificații, TS 2000

Model	TS 2000
Nr. Art.	33720
Capacitate	2000 kg
Cursă de ridicare	1500 mm
Înălțimea închisă	250 mm
Lungime	2200 mm
Lățime	1200 mm
Timp de ridicare	27 sec

Mese De Ridicare Cu O Singură Foarfecă, TS 2000

Putere	1,50 kW
Greutate totală	524 kg

Mese De Ridicare Cu O Singură Foarfecă, TS 2000

Șasiu de manipulare

Permite mesei să fie transportată cu ajutorul unei transpalete sau al unui stivuitor.



Suprafață striată

Suprafața striată reduce riscul produsului de a aluneca de pe masă. Aceste platforme sunt recomandate meselor care sunt folosite în aer liber.



Limitator

Oprește ridicarea la înălțimi prestabilite, complet ajustabil.



Rampă manuală

Folosită pentru mutarea sau încărcarea produsului. Acționată manual.



Rampă hidraulică

Folosită pentru mutarea sau încărcarea produsului. Acționată hidraulic.



Blocaje mecanice

Pentru instalații unde platforma e la același nivel cu podeaua în poziție ridicată, masa poate fi echipată cu bolțuri pentru a putea suporta încărcări mari.



Apărătoare laterală

O apărătoare cu înălțimea de 1100 mm, recomandată când masa e folosită pentru ridicarea persoanelor sau pentru transportul mărfurilor între nivele.



Mese De Ridicare Cu O Singură Foarfecă TS 2000

Apărătoare cu poartă

Poate fi livrată cu mecanisme de blocare: electric, manual sau cu ambele.



Unitatea de control la picior

O soluție ideală în situațiile în care aveți ambele mâini ocupate.



Unitate de alimentare externă, carcasă din oțel

Oferă protecție suplimentară în spațiile cu risc ridicat sau în situațiile în care cad obiecte dure pe ea.



Inele de ridicare

Ușurează instalarea și transportul.



Platformă rotitoare

Afundată sau integrată în platforma mesei de ridicare. Se fixează pe platforma principală.



Platformă rotitoare dreptunghiulară

Se montează pe platforma principală și are un senzor inductiv pentru a evita agățarea. Unitatea are un spațiu de siguranță și e conectată electric la liftul de ridicare pentru a reduce riscul accidentelor.



Role transportoare

Sistemele de role transportoare sunt des folosite în sisteme de producție unde trebuie atinse mai multe nivele. Specificați întotdeauna lungimea produsului și greutatea sa pentru a vă oferi cea mai bună soluție.



Rampă pe laterala scurtă

De sine stătătoare, suprafață netedă. Asigurați-vă că înclinarea e potrivită pentru produs.



Rampă pe laterala lungă

De sine stătătoare, suprafață netedă. Asigurați-vă că înclinarea e potrivită pentru produs.



Mese De Ridicare Cu O Singură Foarfecă, TS 2000

Șine cu role

Diferențele de nivel într-un sistem de transport pot fi eliminate folosind un cadru cu role. Acest mecanism poate fi furnizat manual sau cu o unitate de control electrică.



Platformă cu întăritură

Oferă suport adițional mesei. Include și blocaje pe cadru.




Protecție la balans

Ajută la stabilizarea mesei. Recomandată dacă extinderea platformei depășește 10%.



Plasă de sârmă protectoare

Protejează masa de praf, noroi și alte reziduuri. Masa de ridicare poate fi înconjurată cu o plasă pentru a reduce accidentele. Plasa reprezintă și o protecție suplimentară pentru piesele mecanice și electrice. Toate plasele de protecție necesită o extensie a mesei +150 mm LxB.



Burduf de protecție

Burdurile sunt indicate în medii de lucru exterioare pentru a proteja mecanismele de umezeală. Toate burdufurile necesită o extensie a mesei +150 mm LxB.



Fustă de protecție

Fustele de protecție sunt indicate în medii de lucru exterioare pentru a proteja mecanismele de umezeală. Toate fustele necesită o extensie a mesei +150 mm LxB.



Trapă pentru inspecție

Permite accesul la sistemul electric atunci când masa e închisă.



Elemente pentru funcționare intensivă

Facilități suplimentare destinate meselor folosite intens.



Stop automat

Împiedică alunecarea accidentală de pe platformă în timpul ridicării.

Necesită extinderea platformei +150mm.



Platformă din aluminiu cu striații

Suprafață care nu alunecă și nu ruginește.



Încuietori mecanice în platformă



Fotocelule



Împachetarea

Într-un cadru rigid și durabil fabricat din lemn, pentru a permite transportul și livrarea în condiții optime. Împachetarea se poate executa și într-o "versiune confidențială" în conformitate cu ISPM 15.

